



“ASF 근절없이 한돈산업 미래없다”



대한한돈협회

우137-070 서울 서초구 서초동 1621-19 제2축산회관 3층 / ☎(02)581-9751~4, 8 / Fax581-9768 담당: 농가지원부

문서번호 한돈협지 제 325 - 16호

시행일자 2020. 11. 23.

수신 각 도협의회 및 지부(회)장

참조

선결			지시	
접수	일자		결재·공람	
	시간 번호			
	처리과			
	담당자			

제목 질식사고 예방 공기측정기(악취측정 겸용) 자부담금 입금 요청

1. 관련 : 한돈협지 제325-9호(2020. 9. 28)지부별 질식사고 예방 공기측정기(악취측정 겸용) 구입지원 신청

2. 관련호에 따라 각 지부(회)에서 신청하신 질식사고 예방 공기측정기(악취측정 겸용)가 붙임과 같이 선정되어 아래와 같이 지부 자부담금 50%를 요청 하오니 지부(회)에서는 11월 30일(월)까지 입금 부탁드립니다.

※ 입금에 따라 순차적으로 제품 발송 예정

- 아 래 -

가. 사업명 : 질식사고 예방 공기상태측정기 구입비 지원

나. 선정제품 : SYK2000-M4(로커스에어텍)

다. 검출가스 : 산소농도(O2), 황화수소(H2S), 암모니아(NH3), 악취강도(Odor)

라. 측정기 단가 : 3,500,000원(부가세, 배송비포함)

※ 자부담 1,750,000원(50%), 자조금 1,750,000원(50%)

마. 자부담 입금 계좌 : 농협 368-01-021181 (사)대한한돈협회

붙임 : 질식사고 예방 공기측정기(악취측정 겸용) 현황 “끝”

사단법인 대한한돈협회



붙임1)

질식사고 예방 공기측정기(악취측정 겸용) 현황

□ 제품명 : SYK2000-M4(로커스에어텍)

본 제품의 이미지



□ 제품 사양

복합 가스 측정기			
상품명	악취측정 & 밀폐 공간 공기상태 측정기	모델명	SKY2000-M4
측정항목	암모니아, 황화수소, 악취강도, 산소		
측정범위 및 정도	센서의 종류 및 측정범위에 따라 다름		
작동원리	선택적 검출 : 전기화학, 적외선, PID 및 촉매		
샘플링 방법	유량 1L/min, 10단계 조절가능, 선택적 펌프흡입방식		
본 기기 측정범위	황화수소(H ₂ S) : 0 ~ 100 ppm, 암모니아(NH ₃) : 0 ~ 100 ppm, 악취강도(OI) : 0 ~ 1000 ppm, 산소(O ₂) : 0 ~ 30 %		
반응시간	≤10초	안정시간	≤10초
반복성	≤±1%	오차범위	≤±1%
온도범위	-40 ~ 70 °C	습도범위	0 ~ 95 %RH
경고모드	알람, 불빛, 진동	가동시간	100 시간(펌프 미 작동 시)
규격(mm)	205 × 75 × 32	무게(g)	300 ± 50
생산 및 한국 지사 판매	심천 유안테(중국) & 로커스에어텍(한국)	전화 팩스	031-206-8034~5 031-292-8036